



Norme Produit
Classement UPEC U3P3E2C2
Certifi cat NF UPEC N°33 NF EN 649

Format : Dalle
Taille : 69.6 x 36 cm

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC, antistatique, décoratif, flexible, non chargé groupe T d'abrasion**, disponible en ldalle de 36 x 69.6 cm à bords chanfreinés de type CREATION 70 CLIC SYSTEM.ou équivalent

Il est constitué d'une couche de surface transparente de 0.7 mm d'épaisseur, d'un film décor et d'une sous-couche compacte renforcée de fibres de verre. L'ensemble est pressé, grainé sous haute pression.
Il sera composé de 43 % de matières minérales, de 23 % de matières inépuisables. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³.
Il bénéficiera d'un traitement de surface polyuréthane PU facilitant l'entretien et évitant la métallisation.
L'épaisseur totale de la dalle est de 6 mm.

Il bénéficiera du classement U4P3E2C2 sous Avis Technique n°12/14-1686
il beneficiera d'un PV Feu de Bfl-S1

Aménagement d'un local médical
Calepinage des revêtements de sol
indice A date: 02/05/2018 Ech/1.50