

Panneau de lumière LED .Puissance : 56W
Lumens : 4500 lm
tempéture : 6000K
Voltage : Ac 100-240V/50HZ/60HZ
Angle : 120°
durée de vie LED : sup à 50 000 h
Dimension : 600x600x25 mm

Dalle LED Ronde angle d'ouverture de 120° Puissance :18 W Alimentation :85-265V AC Fréquence :50-60 Hz Luminosité :1650 lm Faisceau Lumineux :120 º Rendu des Couleurs (CRI):80 Facteur de Puissance :0.80 Protection : IP20 Source Lumineuse : SMD 2835 Efficacité:90% Durée de vie :30.000 Heures Dimensions :Ø225x20 mm Dimensions de coupe :Ø205 mmTemp. Ambiante Travail :-22ºC // 45ºCMatériel : AluminiumCadre : BlancPoids :0.4 Kg

Tableau d'alarme incendie de type4
a installer près de la sortie
détecteur de fumées à installer dans le local stockage

Radiateur électrique en acier, à fluide ThermoActif
Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
4x 1500W hauteur 592 largeur 1317
1x 2000w hauteur 592 largeur 1517
2x 800w hauteur 590 largeur 817

Aménagement d'un local médical
Plan d'Electricité
indice A date: 02/05/2018 Ech/1.50